

IISI Erikoismatala umpisäiliö 12200



12200 L

IISI 12200 ERIKOISMATALA UMPISÄILIÖ MITAT JA OMINAISUUDET

12200



Säiliön tilavuus litraa	12200
Säiliön korkeus cm	92
Viemärin vesijuoksun korkeus säiliön pohjasta (viemärin liitos korkeus) cm	100/78
Ylin sallittu pohjavesikorkeus säiliön pohjasta mitaten	92
Huoltoputki OD450/400mm, mitta vesijuoksusta huoltoputken päähän cm	95
Huoltoputki 550, OD800/600mm, mitta vesijuoksusta huoltoputken päähän cm	70
Huoltoputki 1150, OD800/600mm, mitta vesijuoksusta huoltoputken päähän cm	130
Sallittu maatayttö säiliön päällä cm	100

Huoltoputki 1150, OD800/600 on lyhennettävissä seuraaviin mittoihin: 290mm, 505mm, 720mm & 935mm

IISI 12200 Erikoismatalan umpisäiliön tilavuus on mahtavat 12200 litraa ja se soveltuu erinomaisesti omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen WC-vesille erillisviemäroinnin yhteydessä. Kompakti mitoitus yhdessä erittäin matalan rakenteen kanssa mahdollistavat asennukset useimmiten myös haasteellisissa olosuhteissa. Säiliöiden kokonaiskorkeus on vain 95 cm ja niihin on valittavissa erikokoisia huoltoputkia tarpeen mukaan.

Mikäli tarvitset vieläkin matalamman asennussyvyyden, niin viemäriputki voidaan liittää alempaan tasopintaan ja tällöin viemärin vesijuoksun korkeus säiliön pohjasta on vain vähäiset 780 mm ja yhden säiliön varastointitilavuus on vielä 5000 litraa. Ulkohalkaisijaltaan 800 mm huoltoputki ja erityisen luja kansi yhdessä siihen valmiiksi integroidun lukituksen kanssa nostavat umpisäiliöiden laatuvaatimukset uudelle tasolle.

Mitat	Toimitussisältö	Muut tiedot
Pituus: 2x 2600 mm Leveys: 3400 mm Korkeus: 950 mm Paino: 656 kg	2 x IISI Erikoismatala umpisäiliö 6100	CE-merkintä: Ei harmonisoitua EN-standardia
	Lisätarvikkeet	Variaatiot
	3626507 Ankkurointipakkaus 12200	3626370 12200L / OD450 huoltoputki, h=950
	3626335 Langaton täyttymishälytin	3626368 12200L / OD800, 550 huoltoputki, h=700
		3626368 12200L / OD800, 1150 huoltoputki, h=1300