

IISI Extralåg sluten tank 10000



10000 L

IISI 10000 EXTRALÅG SLUTEN TANK MÅTT OCH EGENSKAPER

10000



Tankens volym liter	10000
Tankens höjd cm	111
Avloppets vattengångs höjd mätt från tankens botten (avloppets anslutningshöjd) cm	95
Högsta tillåtna grundvattenhöjd mätt från tankens botten	93
Serviceör OD450/400mm, mått från vattengången till serviceörets ända cm	101
Serviceör 550, OD800/600mm, mått från vattengången till serviceörets ända cm	76
Serviceör 1150, OD800/600mm, mått från vattengången till serviceörets ända cm	136
Tillåten fyllnadsmassa ovanpå tanken cm	100

Serviceöret 1150, OD800/600 kan förkortas till följande mått: 290mm, 505mm, 720mm & 935mm

IISI Extralåg sluten tank 10000 - Den slutna tankens totala volym är imponerande 10000 liter och den lämpar sig ypperligt för hantering av WC-vatten från både fasta- och fritidsbostäder som del av separata avlopp. Tankarnas totalhöjd är endast 111 cm och det är möjligt att välja olika dimensioner på serviceöret till dem.

Den kompakta utformningen tillsammans med den låga konstruktionen gör att tankarna oftast går att installera också vid krävande förhållanden. IISI Extralåga slutna tankars egenskaper är överlägsna och de är mångsidigt testade och väldigt tåliga.

Mått	Leveransinnehåll	Annan info
Längd: 2 x 2600 mm	2 x IISI Extralåg sluten tank 5000	CE-märkt: Ingen harmoniserad EN-standard
Bredd: 2350 mm		
Höjd: 1100 mm	Tillbehör	Variationer
Vikt: 560 kg	3626506 Förankringspaket 10000	3626458 10000L / OD450 serviceör, h=1010
	3626335 IISI Trådlöst nivåalarm	3626463 10000L / OD800, 550 serviceör, h=760
		3626468 10000L / OD800, 1150 serviceör, h=1360