

IISI Extralåg sluten tank 12200



IISI 12200 EXTRALÅG SLUTEN TANK MÅTT OCH EGENSKAPER

12200



Tankens volym liter	12200
Tankens höjd cm	92
Avloppets vattengångs höjd mätt från tankens botten (avloppets anslutningshöjd) cm	100/78
Högsta tillåtna grundvattenhöjd mätt från tankens botten	92
Service rör OD450/400mm, mått från vattengången till service rörets ända cm	95
Service rör 550, OD800/600mm, mått från vattengången till service rörets ända cm	70
Service rör 1150, OD800/600mm, mått från vattengången till service rörets ända cm	130
Tillåten fyllnadsmassa ovanpå tanken cm	100

Service röret 1150, OD800/600 kan förkortas till följande mått: 290mm, 505mm, 720mm & 935mm

IISI Extralåg sluten tank 12200 - Den slutna tankens totala volym är massiva 12200 liter och den lämpar sig ypperligt för hantering av WC-vatten från både fasta- och fritidsbostäder som del av separata avlopp. Den kompakta utformningen tillsammans med den låga konstruktionen gör att tankarna oftast går att installera också vid krävande förhållanden. Tankarnas totalhöjd är endast 0,95 m och det är möjligt att välja olika dimensioner på service röret till dem.

Ifall du behöver ännu lägre montagehöjd kan man ansluta inkommande avloppsrör till den lägre platta ytan på sidan av tanken. Då är inloppets höjd från botten på tanken endast 780 mm, men den enskilda tankens användbara volym fortfarande 5000 liter. Det 800 mm stora service röret och det extra starka locket med integrerad låsning ger extra kvalitet till tanken.

Mått	Leveransinnehåll	Annan info:
Längd: 2 x 2600 mm	2 x IISI Extralåg Sluten tank 6100	CE-märkt: Ingen harmoniserad EN-standard
Bredd: 3400 mm		
Höjd: 950 mm	Tillbehör	Varianter
Vikt: 656 kg	3626507 Förankringspaket 12200	3626370 12200L / OD450 service rör, h=950
	3626335 IISI Trådlöst nivåalarm	3626368 12200L / OD800, 550 service rör, h=700
		3626368 12200L / OD800, 1150 service rör, h=1300