

IISI Extralåg sluten tank 3000



IISI 3000 EXTRALÅG SLUTEN TANK MÅTT OCH EGENSKAPER

3000



Tankens volym liter	3000
Tankens höjd cm	73
Avloppets vattengångs höjd mätt från tankens botten (avloppets anslutningshöjd) cm	77
Högsta tillåtna grundvattenhöjd mätt från tankens botten	73
Servicerör OD200mm, mått från vattengången till servicerörets ända cm	103
Servicerör OD450/400mm, mått från vattengången till servicerörets ända cm	103
Servicerör 550, OD800/600mm, mått från vattengången till servicerörets ända cm	78
Servicerör 1150, OD800/600mm, mått från vattengången till servicerörets ända cm	138
Tillåten fyllnadsmassa ovanpå tanken cm	100

Serviceröret 1150, OD800/600 kan förkortas till följande mått: 290mm, 505mm, 720mm & 935mm

IISI 3000 Extralåg sluten tank lämpar sig ypperligt för hantering av WC-vatten vid en fritidsbostad som en del av separata avlopp. Tankens totalhöjd är endast 735 mm och det är möjligt att välja olika dimensioner på serviceröret till tanken.

Den kompakta utformningen tillsammans med den låga konstruktionen gör att tanken oftast går att installera också vid krävande förhållanden. IISI Extralåga slutna tankars egenskaper är överlägsna och de är mångsidigt testade och väldigt tåliga.

Mått	Leveransinnehåll	Annan info:
Längd: 2350 mm	IISI Extralåg Sluten tank 3000	CE-märkt: Ingen harmoniserad EN-standard
Bredd: 2350 mm		
Höjd: 735 mm	Tillbehör	Variationer
Vikt: 190 kg	3626392 Förankringspaket 3000	3626354 3000L / OD200 servicerör, h=1030
	3626335 IISI Trådlöst nivåalarm	3626356 3000L / OD450 servicerör, h=1030
		3626367 3000L / OD800, 550 servicerör, h=780
		36263670 3000L / OD800, 1150 servicerör, h=1380