

IISI Extralåg sluten tank 5000



5000 L

IISI 5000 EXTRALÅG SLUTEN TANK MÅTT OCH EGENSKAPER

5000



Tankens volym liter	5000
Tankens höjd cm	111
Avloppets vattengångs höjd mätt från tankens botten (avloppets anslutningshöjd) cm	95
Högsta tillåtna grundvattenhöjd mätt från tankens botten	93
Serviceör OD450/400mm, mätt från vattengången till serviceörets ända cm	101
Serviceör 550, OD800/600mm, mätt från vattengången till serviceörets ända cm	76
Serviceör 1150, OD800/600mm, mätt från vattengången till serviceörets ända cm	136
Tillåten fyllnadsmassa ovanpå tanken cm	100

Serviceöret 1150, OD800/600 kan förkortas till följande mått: 290mm, 505mm, 720mm & 935mm

IISI Extralåg sluten tank 5000 - Den slutna tankens volym är 5000 liter och den lämpar sig ypperligt för hantering av WC-vatten från både fasta- och fritidsbostäder som del av separata avlopp. Tankens totalhöjd är endast 110 cm och det är möjligt att välja olika dimensioner på serviceöret till tanken. Tanken kan seriekopplas.

Den kompakta utformningen tillsammans med den låga konstruktionen gör att tanken oftast går att installera också vid krävande förhållanden. IISI Extralåga slutna tankars egenskaper är överlägsna och de är mångsidigt testade och väldigt tåliga.

Mått

Längd: 2600 mm
Bredd: 2350 mm
Höjd: 1100 mm
Vikt: 280 kg

Leveransinnehåll

IISI Extralåg sluten tank 5000

Tillbehör

3626504 Förankringspaket 5000
3626335 IISI Trådlöst nivåalarm

Annan info

CE-märkt: Ingen harmoniserad EN-standard

Variationer

3626456 5000L / OD450 serviceör, h=1010
3626460 5000L / OD800, 550 serviceör, h=760
3626465 5000L / OD800, 1150 serviceör, h=1360