

IISI Extralåg sluten tank 6100



6100 L

IISI 6100 EXTRALÅG SLUTEN TANK MÅTT OCH EGENSKAPER

6100



Tankens volym liter	6100
Tankens höjd cm	92
Avloppets vattengångs höjd mätt från tankens botten (avloppets anslutningshöjd) cm	100/78
Högsta tillåtna grundvattenhöjd mätt från tankens botten	92
Serviceör OD450/400mm, mått från vattengången till serviceörets ända cm	95
Serviceör 550, OD800/600mm, mått från vattengången till serviceörets ända cm	70
Serviceör 1150, OD800/600mm, mått från vattengången till serviceörets ända cm	130
Tillåten fyllnadsmassa ovanpå tanken cm	100

Serviceöret 1150, OD800/600 kan förkortas till följande mått: 290mm, 505mm, 720mm & 935mm

IISI Extralåg sluten tank 6100 - Den slutna tankens volym är massiva 6100 liter och den lämpar sig ypperligt för hantering av WC-vatten från både fasta- och fritidsbostäder som del av separata avlopp. Den kompakta utformningen tillsammans med den låga konstruktionen gör att tanken oftast går att installera också vid krävande förhållanden. Tankens totalhöjd är endast 0,95 m och det är möjligt att välja olika dimensioner på serviceöret till tanken. Tanken kan seriekopplas.

Ifall du behöver ännu lägre montagehöjd kan man ansluta inkommande avloppsrör till den lägre platta ytan på sidan av tanken. Då är inloppets höjd från botten på tanken endast 780 mm, men tankens användbara volym fortfarande 5000 liter. Det 800 mm stora serviceöret och det extra starka locket med integrerad låsning ger extra kvalitet till tanken.

Mått		Leveransinnehåll	Annan info:
Längd:	2600 mm	IISI Extralåg Sluten tank 6100	CE-märkt: Ingen harmoniserad EN-standard
Bredd:	3400 mm		
Höjd:	950 mm	Tillbehör	Varianter
Vikt:	328 kg	3626360 Förankringspaket	3626370 6100L / OD450 serviceör, h=950
		3626335 IISI Trådlöst nivåalarm	3626368 6100L / OD800, 550 serviceör, h=700
			36263680 6100L / OD800, 1150 serviceör, h=1300