


IISI Extralåg sluten tank 8000



IISI 8000 EXTRALÅG SLUTEN TANK MÅTT OCH EGENSKAPER

8000



Tankens volym liter	8000
Tankens höjd cm	91
Avloppets vattengångs höjd mätt från tankens botten (avloppets anslutningshöjd) cm	75
Högsta tillåtna grundvattenhöjd mätt från tankens botten	73
Serviceör OD450/400mm, mått från vattengången till serviceörets ända cm	101
Serviceör 550, OD800/600mm, mått från vattengången till serviceörets ända cm	76
Serviceör 1150, OD800/600mm, mått från vattengången till serviceörets ända cm	136
Tillåten fyllnadsmassa ovanpå tanken cm	100

Serviceöret 1150, OD800/600 kan förkortas till följande mått: 290mm, 505mm, 720mm & 935mm

IISI Extralåg sluten tank 8000 - Den slutna tankens totala volym är imponerande 8000 liter och den lämpar sig ypperligt för hantering av WC-vatten från både fasta- och fritidsbostäder som del av separata avlopp. Tankarnas totalhöjd är endast 91 cm och det är möjligt att välja olika dimensioner på serviceöret till dem.

Den kompakta utformningen tillsammans med den låga konstruktionen gör att tankarna oftast går att installera också vid krävande förhållanden. IISI Extralåga slutna tankars egenskaper är överlägsna och de är mångsidigt testade och väldigt tåliga.

Mått

Längd: 2 x 2600 mm
Bredd: 2350 mm
Höjd: 910 mm
Vikt: 500 kg

Leveransinnehåll

2 x IISI Extralåg sluten tank 4000

Tillbehör

3626505 Förankringspaket 8000
3626335 IISI Trådlöst nivåalarm

Annan info

CE-märkt: Ingen harmoniserad EN-standard

Variationer

3626457 8000L / OD450 serviceör, h=1010
3626462 8000L / OD800, 550 serviceör, h=760
3626467 8000L / OD800, 1150 serviceör, h=1360